



Smontagomme universale per camion, movimento terra e agricoltura.

Universal tire changer for trucks, agriculture and earth moving wheels.



www.es-toolbox.com
comercial@es-toolbox.com
Tlf. 609575762



Mandrino autocentrante per ruote 14-44" (56" optional).
Self centering chuck 14-44" (56" optional).

Utensile universale semiautomatico.
Twin-tool head for tubeless or normal tires.

Pedana con movimento solidale al carrello utensile per un facile posizionamento della ruota.
Ramp which integrally moves with tool cart for easy positioning of the wheel.

Console comandi idraulici.
Hdraulic control console.

Pedale cambioutensile manuale.
Manual tool change pedal.

RGU56E.XL

OPTIONALS



ACCESSORI / ACCESSORIES

» Elenco List pag. 141

VERSIONE
XL
VERSION

Larghezza max ruota
Max wheel width
1100 mm

RGU56E.XL è un'unità professionale, progettata per i negozi di servizio pneumatico con carico di lavoro pesante per ruote camion fino a 44" commerciale / agricoltura / movimento terra (opzionale 56").

RGU56E.XL is a professional unit, designed for tire service shops with heavy work load of commercial / agriculture / earth-moving wheels up to 44" (56" optionally).

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Per ruote da / Locking range	14" - 44" (56" optional)
• Peso max ruota / Max wheel weight	1500 kg
• Diametro max ruota / Max wheel diameter	2300 mm
• Larghezza max ruota / Max wheel width	1100 mm
• Motore centralina idraulica / Hydraulic pump motor	1,1 kW 3ph 220 415V
• Motore mandrino / Gearbox motor	1,2 - 1,8 kw 400V 3ph
• Pressione d'esercizio / Operating pressure	0 ÷ 130 bar
• Forza stallonatore dall'esterno / Bead breaker force inside	2690 Kg
• Livello rumorosità in condizione di lavoro / Noise level in working condition	< 70 dbA